



KODY HANDLOWE: **661-0877, 663-0877, 665-0877, 669-0877**

NAZWA: **LAKIER AKRYLOWY WIELOWARSTWOWY BEZBARWNY**

OPIS: Dwuskładnikowy lakier wielowarstwowy, bezbarwny do drewna o wysokiej elastyczności, twardości oraz odporności na ścieranie i zarysowania. Jako podkład szybko schnie i dobrze się szlifuje. Dostępny w stopniach połysku 10, 30, 40 i 80.

PRZEZNACZENIE: Lakier do wykańczania schodów i blatów.

PODŁOŻE: Wszystkie gatunki drewna

UTWARDZACZ: 600-0626 w ilości 10% objętościowych.

ROZCIĘNCZALNIK: 877D4 w ilości 0-10%
877D5 (rozcieńczalnik wolno parujący) w ilości 0-10%

UWAGI: Przed przygotowaniem mieszanki produkt należy dobrze wymieszać, aby na dnie pojemnika nie pozostał żaden osad.

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI: powyżej 6h w 20°C

SPOSÓB APLIKACJI: Natrysk lub polewarka.

NANIESIENIE: 2 – 3 warstwy po 120 g/m²

UWAGA: Nie nakładać w temperaturze poniżej 15°C i/lub wilgotności powietrza powyżej 60%, gdyż mogą powstawać białe plamy.

STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA:

– pyłosuchość:	po 30-40 min.
– szlifowanie:	po 2 h
– stan zupełnie suchy:	po 24 h

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

– postać	ciecz opalizująca
– zawartość ciał stałych (%)	25 ± 1
– lepkość w 20°C KF4 (s)	30 ± 5

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI:

– połysk pod kątem 60°	
• 661-0877	10 ± 2
• 663-0877	30 ± 5
• 665-0877	40 ± 5
• 669-0877	80 ± 10

Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii. Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą najlepszą i aktualną wiedzę.

Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.877line.pl.

