



KODY HANDLOWE:	877ST1G5, 877ST1G30, 877ST1G40, 877ST1G80		
NAZWA:	DWUSKŁADNIKOWY, BEZBARWNY LAKIER AKRYLOWY DO SCHODÓW, WIELOWARSTWOWY		
OPIS:	Ekonomiczny, łatwy w stosowaniu, bezbarwny lakier wielowarstwowy do drewna o wysokiej elastyczności, twardości oraz odporności na ścieranie i zarysowania. Jako podkład szybko schnie i dobrze się szlifuje.		
PRZEZNACZENIE:	Lakierowanie elementów schodów w warunkach przemysłowych producenta, z uwagi na stosunkowo wysoką zawartość lotnych związków organicznych (LZO).		
PODŁOŻE:	Wszystkie gatunki drewna		
UTWARDZACZ:	877C6 w ilości 10% wagowych lub objętościowych.		
ROZCIEŃCZALNIK:	877D4 w ilości 0-10% 877D5 (rozcieńczalnik wolno parujący) w ilości 0-10%		
UWAGI:	Przed przygotowaniem mieszanki produkt należy dobrze wymieszać, aby na dnie pojemnika nie pozostał żaden osad.		
ZYWOTNOŚĆ MIESZANKI:	powyżej 6h w 20°C		
SPOSÓB APLIKACJI:	Natrysk lub wałek		
NANIESIENIE:	2 – 3 warstwy po 120 g/m ²		
STOPIEŃ WYSCHNIĘCIA:	– pyłosuchość:		po 30-40 min.
	– szlifowanie:		po 2 h
	– do składowania:		po 24 h
PRZECHOWYWANIE:	Produkty przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnych i suchych pomieszczeniach.		
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:	– postać		mlecznobiała ciecz
	– gęstość		0,92 ± 0,05 g/ml
	– zawartość substancji nielotnych		25 ± 2 %
	– czas wypływu z KF4 w 20°C		27 ± 5 s
	– czas przydatności do użycia		12 miesięcy
	w odpowiednich warunkach magazynowania i zamkniętym pojemniku		
UWAGA:	Lepkość (czas wypływu) określona powyżej odnosi się do kontroli jakości produktu po wyprodukowaniu. Odstępstwa od ww. wartości mogą być spowodowane czasem i warunkami przechowywania.		
WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI:	– połysk (gloss) pod kątem 60°	877ST1G5	8 ± 2
		877ST1G30	30 ± 5
		877ST1G40	40 ± 5
		877ST1G80	80 ± 5





KARTA TECHNICZNA

877ST1

Wersja nr:	1.2
Data utworzenia:	30.10.2012
Data weryfikacji:	25.02.2014
Strona:	2 z 2

Przed zastosowaniem danego produktu, użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do stosowanej technologii. Nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt wykończenia w przypadku zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej oraz ustne wskazówki udzielane przez personel firmy Amicus oparte są o naszą najlepszą i aktualną wiedzę.

Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowanie się do błędnych informacji lub informacji zawartych w nieaktualnej karcie technicznej. Aktualność karty można sprawdzić w najbliższym oddziale firmy Amicus lub u przedstawiciela www.877line.pl.



AMICUS

Al. Jerozolimskie 83/31, 02-001 Warszawa

Tel./fax: (22) 629 59 62; (59) 863 41 68; e-mail: amicus@877line.pl; www.877line.pl